





Armature industrielle équipée d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168106031933)
 Efficacité lumineuse du système complet 182lm/W
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
 Epaisseur et qualité d'aluminium dimensionnés pour une gestion thermique optimale
 Ouverture de faisceau large et uniforme de 120°
 Choix de la puissance : 80W (182lm/W) / 100W (180lm/W) / 120W (171lm/W) / 150W (170lm/W)
 Possibilité d'ajouter un réflecteur avec l'accessoire 603192
 Driver DALI à courant constant (pas de fonction push)

Caractéristiques Mécaniques



Caractéristiques Electriques



Couleur	Noir		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non		
IP Suspension	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Poids luminaire	3kg	Hauteur luminaire	145mm
Diamètre luminaire	284mm		
	Hauteur suspension min.	300mm	
	Hauteur suspension max.	1000mm	


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	80.5W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-30°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	5.06 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	14658lm
Efficacité lumineuse produit complet	182.08lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	2%
SVM	0.007
PstLm	0.025

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	--------------------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

