



Hublot équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168108300228)
 Efficacité lumineuse du système complet 124.6lm/W
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
 Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV
 3 niveaux de puissance (17W 2108lm/21W 2604lm/24W 2976lm)
 5 températures de couleur réglables (2700K/3000K/4000K/5000K/6000K)
 Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm2)
 Possibilité d'ajouter un kit 4 vis antivandale (903061)

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques


Couleur	Blanc - RAL 9016			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineuse	24W
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	22.56W
Installation	Plafonnier/Applique			Rendement driver	94%
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1
IP Plafonnier	65	IP Applique	65	Ta min/max	-20°C/45°C
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Tc	75°C
Poids luminaire	0.8kg	IK	10	Alimentation source	Driver courant constant
Diamètre luminaire	305mm	Hauteur luminaire	72mm	Signaux d'entrée	AC
				Facteur puissance/cosφ	0,75
				Empreinte carbone	2.16 gCO2/h
				Protection court-circuit	Oui Protection surchauffe Oui
				Protection surcharge	Oui Protection surtension Oui



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	132.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2976lm
Efficacité lumineuse produit complet	124lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3792; y : 0.3675
LM80	L70F10 > 60000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	93%
ULR	7%
SVM	0.4
PstLm	1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

